



Scondar Electronic Co., Ltd

TEL:0769-82851583 FAX:0769-82851593 WWW.SCONDAR.COM

# Specification

STYLE 品名	UL1015	DOCUMENT NO 编号	2011051211	REV: 版次	1.0V
SIZE 规格	18AWG*1C	ESTABLISHED DATE 制作日期	2011-05-12		
CONSTRUCTION FIGURE 截面图	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">受控</div>				
<b>TECHNICAL PARAMETERS 技术参数</b>					
CONDUCTOR 导体	SIZE	规格 (AWG)	18		
	MATERIAL	材质	先镀后绞铜		
	CONSTRUCTION	结构 (mm)	TS34/0.178±0.007		
INSULATION 绝缘	AVG. THICK	平均厚度 (mm)	0.76		
	MIN. THICK	最小厚度 (mm)	0.65		
	OVER DIAMETER	线径 (mm)	2.8±0.15		
	MATERIAL	材质	环保PVC 48P (RoHS)		
	COLOR	颜色	黑, 棕1002K, 红2002K, 橙3002K, 黄色 (4004K), 绿5001K, 蓝6001K, 紫7002K, 灰8028K, 白9002K, 粉红2003K		
MARKING 印字	⚡ AWM 1015 18AWG VW-1 105°C 600V E214500 WL CSA AWM 18AWG I A FT1 105°C 600V LL210593 WL +LF+				
JACKET 外被	AVG. THICK	平均厚度 (mm)	/		
	MIN. THICK	最小厚度 (mm)	/		
	OVER DIAMETER	线径 (mm)	/		
	MATERIAL	材质	/		
	COLOR	颜色	/		
ELECTRIC FUNCTION 电气	RATED TEMP	额定温度 (°C)	105		
	RATED VOLTAGE	额定电压 (V)	600		
	COND. RESISTANCE	导体电阻 (Ω /KM20°C)	23.2		
	INSU. RESISTANCE	绝缘电阻 (MΩ /KM20°C)	10		

制作: 钟 諝

核准:

深圳市森康达电子有限公司  
 工程专用章

客户确认: