



# Specification

STYLE 品名	UL1015	DOCUMENT NO 编号	2010120806	REV: 版次	1.0V
SIZE 规格	26AWG*1C	ESTABLISHED DATE 制作日期	2010-12-08		
CONSTRUCTION FIGURE 截面图	<b>受控</b>				
<b>TECHNICAL PARAMETERS 技术参数</b>					
CONDUCTOR 导体	SIZE	规格 (AWG)	26		
	MATERIAL	材质	先镀后绞铜		
	CONSTRUCTION	结构 (mm)	TS7/0.16±0.007		
INSULATION 绝缘	AVG. THICK	平均厚度 (mm)	0.76		
	MIN. THICK	最小厚度 (mm)	0.65		
	OVER DIAMETER	线径 (mm)	2.1±0.15		
	MATERIAL	材质	环保PVC 48P (RoHS)		
	COLOR	颜色	黑, 棕1002K, 红2002K, 橙3002K, 黄色 (4004K), 绿5001K, 蓝6001K, 紫7002K, 灰8028K, 白9002K, 粉红2003K		
MARKING 印字	AWM 1015 26AWG VW-1 105°C 600V E214500 WL CSA AWM 26AWG I A FT1 105°C 600V LL210593 WL +LF+				
JACKET 外被	AVG. THICK	平均厚度 (mm)	/		
	MIN. THICK	最小厚度 (mm)	/		
	OVER DIAMETER	线径 (mm)	/		
	MATERIAL	材质	/		
	COLOR	颜色	/		
ELECTRIC FUNCTION 电气	RATED TEMP	额定温度 (°C)	105		
	RATED VOLTAGE	额定电压 (V)	600		
	COND. RESISTANCE	导体电阻 (Ω /KM20°C)	150		
	INSU. RESISTANCE	绝缘电阻 (MΩ /KM20°C)	10		

制作: 钟 谡

核准:



客户确认: