



Specification

UL MODEL 品名	UL1569	DOCUMENT NO 编号	2012030913	REV 版次	1.0V
SPECIFICATION 规格	26AWG*1C	MADE DATE 制作日期	2012-03-09		
CROSS SECTION 截面图					

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

CONDUCTOR 导体	SPECIFICATION	规格 (AWG)	26
	MATERIAL	材质	先镀后绞铜
	CONFIGURATION	结构 (mm)	TS7/0.16±0.007
INSULATION 绝缘	AVG. THICK	平均厚度 (mm)	0.38
	MIN. THICK	最小厚度 (mm)	0.33
	OVER DIAMETER	线径 (mm)	1.3±0.10
	MATERIAL	材质	环保PVC 38P (RoHS)
	COLOR	颜色	黑.棕1001K.红2001K.橙3001K. 黄4001K.绿5001K.蓝6001K. 紫7001K.灰8008K.白9139K.粉红2003K
MARKING 印字	Ⓡ AWM 1569 26AWG VW-1 105°C 300V E214500 WL CⓇ AWM 26AWG I A FT1 105°C 300V WL +LF+		
JACKET 外被	AVG. THICK	平均厚度 (mm)	/
	MIN. THICK	最小厚度 (mm)	/
	OVER DIAMETER	线径 (mm)	/
	MATERIAL	材质	/
	COLOR	颜色	/
ELECTRICAL CAPABILITY 电气	RATED TEMPERATURE	额定温度 (°C)	105
	RATED VOLTAGE	额定电压 (V)	300
	COND. RESISTANCE	导体电阻 (Ω/KM20°C)	150
	INSU. RESISTANCE	绝缘电阻 (MΩ/KM20°C)	10

制作: 钟 祺

核准:



客户确认: