



Specification

| | | | | | |
|----------------------|----------|-------------------|------------|-----------|------|
| UL MODEL 品名 | UL1569 | DOCUMENT NO 编号 | 2012051404 | REV 版次 | 1.0V |
| SPECIFICATION 规格 | 30AWG*1C | MADE DATE 制作日期 | 2012-05-14 | | |
| CROSS SECTION 截面图 | | | | | |

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| CONDUCTOR 导体 | SPECIFICATION 规格 (AWG) | 30 |
| | MATERIAL 材质 | 先镀后绞铜 |
| | CONFIGURATION 结构 (mm) | TS7/0.10±0.007 |
| INSULATION 绝缘 | AVG. THICK 平均厚度 (mm) | 0.37 |
| | MIN. THICK 最小厚度 (mm) | 0.32 |
| | OVER DIAMETER 线径 (mm) | 1.1±0.10 |
| | MATERIAL 材质 | 环保PVC 38P (RoHS) |
| | COLOR 颜色 | 黑.棕1001K.红2001K.橙3001K. 黄4001K.绿5001K.蓝6001K. 紫7001K.灰8008K.白9139K.粉红2003K |
| MARKING 印字 | AWM 1569 30AWG VW-1 105°C 300V E214500 WL | |
| | AWM 30AWG I A FT1 105°C 300V WL +LF+ | |
| JACKET 外被 | AVG. THICK 平均厚度 (mm) | / |
| | MIN. THICK 最小厚度 (mm) | / |
| | OVER DIAMETER 线径 (mm) | / |
| | MATERIAL 材质 | / |
| | COLOR 颜色 | / |
| ELECTRICAL CAPABILITY 电气 | RATED TEMPERATURE 额定温度 (°C) | 105 |
| | RATED VOLTAGE 额定电压 (V) | 300 |
| | COND. RESISTANCE 导体电阻 (Ω/KM20°C) | 381 |
| | INSU. RESISTANCE 绝缘电阻 (MΩ/KM20°C) | 10 |

制作: 钟 諤

核准:



客户确认: