



# Specification

STYLE 品名	UL1571	DOCUMENT NO 编号	2017061419	REV: 版次	1.0V
SIZE 规格	16AWG*1C	ESTABLISHED DATE 制作日期	2017-06-14		
CONSTRUCTION FIGURE 截面图	受控				
<b>TECHNICAL PARAMETERS 技术参数</b>					
CONDUCTOR 导体	SIZE	规格 (AWG)	16		
	MATERIAL	材质	先镀后绞铜线		
	CONSTRUCTION	结构 (mm)	TS26/0.25±0.008		
INSULATION 绝缘	AVG. THICK	平均厚度 (mm)	0.29		
	MIN. THICK	最小厚度 (mm)	0.25		
	OVER DIAMETER	线径 (mm)	2.1±0.10		
	MATERIAL	材质	PVC/38P (RoHS)		
	COLOR	颜色	黑, 棕, 红, 橙, 黄, 绿, 蓝, 紫, 灰, 白9139K, 粉红		
MARKING 印字	AWM 1571 16AWG VW-1 80°C 30V E214500 WL CSA AWM 16AWG I A FT1 80°C 30V LL210593 WL +LF+				
JACKET 外被	AVG. THICK	平均厚度 (mm)	/		
	MIN. THICK	最小厚度 (mm)	/		
	OVER DIAMETER	线径 (mm)	/		
	MATERIAL	材质	/		
	COLOR	颜色	/		
ELECTRIC FUNCTION 电气	RATED TEMP	额定温度 (°C)	80		
	RATED VOLTAGE	额定电压 (V)	30		
	COND. RESISTANCE	导体电阻 (Ω/KM20°C)	≤14.6		
	INSU. RESISTANCE	绝缘电阻 (MΩ/KFT20°C)	≥2.5		

制作: 钟 祺

核准:

深圳市森康达电子有限公司  
 工程专用章

客户确认: