



# 东莞市晟凯达电子科技有限公司

Dongguan Scondar Electronic Technology Co., LTD

## 规格书

UL MODEL 品名	UL10064	DOCUMENT NO 编号	2017021719	REV: 版次	1.0V
SPECIFICATION 规格	28AWG*1C	MADE DATE 制作日期	2017-02-17		
CROSS SECTION 截面图					
<b>TECHNICAL PARAMETERS 技术参数</b>					
CONDUCTOR 导体	SPECIFICATION	规格 (AWG)	28		
	MATERIAL	材质	先镀后绞铜线		
	CONFIGURATION	结构 (mm)	TS7/0.127±0.007		
INSULATION 绝缘	AVG. THICK	平均厚度 (mm)	0.15		
	MIN. THICK	最小厚度 (mm)	0.12		
	OVER DIAMETER	线径 (mm)	0.7±0.08		
	MATERIAL	材质	FEP铁氟龙 (ROHS)		
	COLOR	颜色	黑. 棕. 红. 橙. 黄. 绿. 蓝. 紫. 灰. 白		
ASSEMBLY 绞合	ALUMINUM	铝箔 (mm)	/		
	DRAIN WIRE	地线 (mm)	/		
	BRAID	编织 (mm)	/		
JACKET 外被	AVG. THICK	平均厚度 (mm)	/		
	MIN. THICK	最小厚度 (mm)	/		
	OVER DIAMETER	线径 (mm)	/		
	MATERIAL	材质	/		
	COLOR	颜色	/		
ELECTRICAL CAPABILITY 电气	RATED TEMPERATURE	额定温度 (°C)	105		
	RATED VOLTAGE	额定电压 (V)	30		
	COND. RESISTANCE	导体电阻 (Ω /KM20°C)	239		
	INSU. RESISTANCE	绝缘电阻 (MΩ /KM20°C)	>2.5		
MARKING 印字					

制作：杨尚永

核准：东莞市晟凯达电子科技有限公司  
工程专用章

客户确认：