



## Specification

|                                  |  |                   |  |            |      |
|----------------------------------|--|-------------------|--|------------|------|
| UL MODEL<br>品名                   | UL1061   | DOCUMENT NO<br>编号 | 2011052506   | REV:<br>版次 | 1.0V |
| SPECIFICATION<br>规格              | 26AWG*1C   | MADE DATE<br>制作日期 | 2011-05-25   |            |      |
| SECTION 图<br>CROSS 截             | <div style="text-align: right; border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">受控</div> |                   |  |            |      |
| <b>TECHNICAL PARAMETERS 技术参数</b> |  |                   |  |            |      |
| CONDUCTOR<br>导体                  | SPECIFICATION  | 规格 (AWG)          | 26   |            |      |
|                                  | MATERIAL   | 材质                | 先绞后镀铜  |            |      |
|                                  | CONFIGURATION  | 结构 (mm)           | TC7/0.16±0.005   |            |      |
| INSULATION<br>绝缘                 | AVG. THICK   | 平均厚度 (mm)         | 0.25   |            |      |
|                                  | MIN. THICK   | 最小厚度 (mm)         | 0.21   |            |      |
|                                  | OVER DIAMETER  | 线径 (mm)           | 1.0 <sup>+0</sup> <sub>-0.08</sub>   |            |      |
|                                  | MATERIAL   | 材质                | 环保SR-PVC 35P (RoHS)  |            |      |
|                                  | COLOR  | 颜色                | 黑, 棕1001K, 红2001K, 橙3001K, 黄4001K, 绿5001K, 蓝6001K, 紫7001K, 灰8008K, 白9139K, 粉红2003K |            |      |
| JACKET<br>外被                     | AVG. THICK   | 平均厚度 (mm)         | /  |            |      |
|                                  | MIN. THICK   | 最小厚度 (mm)         | /  |            |      |
|                                  | OVER DIAMETER  | 线径 (mm)           | /  |            |      |
|                                  | MATERIAL   | 材质                | /  |            |      |
|                                  | COLOR  | 颜色                | /  |            |      |
| ELECTRICAL<br>CAPABILITY<br>电气   | RATED TEMPERATURE  | 额定温度 (°C)         | 80   |            |      |
|                                  | RATED VOLTAGE  | 额定电压 (V)          | 300  |            |      |
|                                  | COND. RESISTANCE   | 导体电阻 (Ω /KM20°C)  | 150  |            |      |
|                                  | INSU. RESISTANCE   | 绝缘电阻 (MΩ /KM20°C) | 2.5  |            |      |
| MARKING<br>印字                    | AWM 1061 26AWG VW-1 80°C 300V E214500 WL<br>CSA AWM 26AWG I A FT1 80°C 300V LL210593 WL +LF+         |                   |  |            |      |

制作:

核准:



客户确认: