



Specification

STYLE 品名	UL4411	DOCUMENT NO 编号	2014101303	REV: 版次	1.0V
SIZE 规格	28AWG Ph:1.27	ESTABLISHED DATE 制作日期	2012-03-29		
CONSTRUCTION FIGURE 截面图					
	按客户要求生产2-20P				
TECHNICAL PARAMETERS 技术参数					
CONDUCTOR 导体	SIZE	规格 (AWG)	28		
	MATERIAL	材质	先镀后绞铜线		
	CONSTRUCTION	结构 (mm)	TS7/0.127 ± 0.007		
INSULATION 绝缘	AVG. THICK	平均厚度 (mm)	0.38		
	MIN. THICK	最小厚度 (mm)	0.32		
	OVER DIAMETER	线径 (mm)	1.2 ± 0.10		
	MATERIAL	材质	XL-PE (RoHS)		
	COLOR	颜色	灰色划红边		
MARKING 印字	AWM 4411 28AWG 125°C 300V FT2 E214500 WL HF				
JACKET 外被	AVG. THICK	平均厚度 (mm)	/		
	MIN. THICK	最小厚度 (mm)	/		
	OVER DIAMETER	线径 (mm)	/		
	MATERIAL	材质	/		
	COLOR	颜色	/		
ELECTRIC FUNCTION 电气	RATED TEMP	额定温度 (°C)	125		
	RATED VOLTAGE	额定电压 (V)	300		
	COND. RESISTANCE	导体电阻 (Ω /KM20°C)	239		
	INSU. RESISTANCE	绝缘电阻 (MΩ /KM20°C)	100		
	Flame test of cable: 燃烧				FT2

制作:

核准:

客户确认: